



## Termómetro con Sonda de Penetración APPCC CHT-048



El termómetro de catering CHT-048 ofrece precisión, flexibilidad, sencillez de usar y perfecto para cumplir con la legislación APPCC actual.

- ✦ Certificado de Calibración
- ✦ Rango  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $300^{\circ}\text{C}$
- ✦ Precisión  $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$
- ✦ Resolución  $0,1^{\circ}\text{C}$

### Descripción.



El termómetro CHT-048 con sonda externa de penetración ha sido diseñado específicamente para el profesional de la alimentación y el catering, que desea un equipo preciso, versátil y económico.

El CHT-048 mide la temperatura con rapidez y precisión en el seguimiento de los procesos de cocinado y refrigeración de alimentos, como parte del sistema de APPCC e higiene y seguridad.

El equipo está construido con una carcasa en ABS revestida del aditivo "Biomaster" que reduce la proliferación de bacterias.

Dispone de una pantalla LCD de gran tamaño y fácil lectura con indicador de batería baja y un botón de sencillo manejo para el encendido/apagado del equipo.

Se alimenta de tres pilas de 1,5 voltios tipo AAA con una duración mínima de 5 años. El equipo se apaga automáticamente transcurridos 10 minutos, alargando la vida útil de la pila.

El termómetro CHT-048 mide la temperatura dentro del rango de  $-50$  a  $+300^{\circ}\text{C}$  con una exactitud de  $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$  y una resolución de  $0,1^{\circ}\text{C}$ .

El termómetro se suministra con sonda fija de pincho en acero inoxidable (3.3 x 130mm) y cable en PVC de 500 mm.

El aparato "no está sometido al control metrológico" según la orden ITC3701/2006.

### Datos técnicos.

Rango de medición	$-50^{\circ}\text{C}$ a $+300^{\circ}\text{C}$
Resolución	$0.1^{\circ}\text{C}$
Precisión	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ( $-50^{\circ}\text{C}$ ... $+200^{\circ}\text{C}$ ) resto $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Pila	3 x 1,5 V – AAA
Vida útil de la pila	hasta 5 años (10.000 horas)
Tipo de sonda	Termopar tipo K
Pantalla	12mm LCD
Medidas	25x56x128mm
Peso	130 gramos
Protección	IP65 con protector de silicona
Certificado	Cert. de calibración trazable
Garantía	2 años

### Certificado de calibración.

