



Termómetro para Sondas Termopar CHT-061



Termómetro universal para sondas tipo K.

- ✦ Amplio rango de medición.
- ✦ Precisión $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$.
- ✦ Función min./max y hold.
- ✦ Amplia gama de sondas termopar intercambiables disponibles.
- ✦ Certificado de Calibración trazable.

Descripción.

El CHT-061 es un termómetro resistente y fácil de usar que opera en el rango de -100 a 1370°C con una resolución de $0,1$ o 1°C . Dispone de las funciones hold y min./max.

El termómetro está revestido con una carcasa en ABS que contiene "Biomaster" un aditivo que reduce la proliferación de bacterias.

El termómetro tiene una pantalla grande, fácil de leer, con un display LCD con indicación de batería baja y la posibilidad de retener (hold) la medición.

El equipo está alimentado por 3 baterías de 1.5 V. tipo AAA con una duración de 5 años (10.000 horas).

La función de autoapagado desactiva el equipo al cabo de 10 minutos de inactividad, permitiendo la maximización de las baterías. Esta función puede ser activada/desactivada por el usuario.

Existe un amplio rango de sondas termopar tipo K intercambiables útiles para distintas aplicaciones

El aparato "no esta sometido al control metrologico" según la orden ITC3701/2006.



Datos técnicos.

Rango de medición	-100°C a $+1370^{\circ}\text{C}$
Resolución	$0,1^{\circ}\text{C}$ en el rango -100°C a $+300^{\circ}\text{C}$ $1,0^{\circ}\text{C}$ en el rango $+300$ a $+1370^{\circ}\text{C}$
Precisión	$\pm 0,4^{\circ}\text{C} \pm 0,1\%$
Pila	3 x $1,5$ V – AAA
Vida útil de la pila	10.000 horas
Tipo de sonda	Termopar tipo K
Pantalla	12mm LCD
Medidas	$25 \times 56 \times 128$ mm
Peso	130 gramos
Protección	IP63 con funda protectora (accesorio opcional)
Certificado	Cert. de calibración trazable
Garantía	2 años

Certificado de calibración.

