



CHT-401 Termómetro con sonda de penetración



Termómetro digital con sonda de penetración, super rápido

- ✦ Lectura rápida con punta reducida.
- ✦ Pantalla grande de fácil lectura.
- ✦ Resolución 0,1°C. Exactitud $\pm 0,5^\circ\text{C}$.
- ✦ Rango de medición -50°C ... $+300^\circ\text{C}$.
- ✦ Función mínimo/máximo.
- ✦ Resistente al agua, IP66.

Descripción.



El nuevo termómetro CHT-401 es un termómetro resistente al agua, compacto y de tamaño bolsillo, ideal para la medición de temperatura en numerosas aplicaciones.

El termómetro tiene una sonda de penetración de $\varnothing 2,5 \times 115\text{mm}$ en acero inoxidable, con una punta reducida, de $\varnothing 1,6\text{mm}$, para obtener un tiempo de respuesta muy rápido.

El CHT-401 está construido en plástico ABS con aditivo antibacterias Biomaster. Es resistente al agua, con pantalla grande y un índice de protección IP66, lo que lo hace ideal para su utilización en cocinas y zonas húmedas. El termómetro se suministra con un capuchón protector, con clip de bolsillo para una manipulación y transporte fácil y seguro.

El termómetro indica la temperatura en el rango de -50 a 300°C con una resolución de $0,1^\circ\text{C}/\text{F}$ y una exactitud de $0,5^\circ\text{C}$.

El aparato "no está sometido al control metrológico" según la orden ITC3701/2006.

Datos técnicos.

Rango de medición	-50°C ... $+300^\circ\text{C}$
Resolución	$0,1^\circ\text{C}$
Precisión	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ (-10 a $+100^\circ\text{C}$) $2,5^\circ\text{C}$ resto del rango
Pila	3 V – CR2032 litio tipo botón
Vida útil de la pila	5.000 horas (uso normal)
Tipo de sonda	Termistor
Pantalla	12mm LCD
Medidas	46x15x188mm
Protección	Resistente al agua IP66
Peso	28 gramos
Garantía	1 años



Amplia pantalla de fácil lectura



Punta reducida para respuesta rápida